

## Fiberrundbürsten



<b>Aussen-Ø:</b>	80 - 400 mm
<b>Breite:</b>	10 - 80 mm
<b>Loch/Bohrung:</b>	10 - 80 mm
<b>Befestigungstyp:</b>	Kartonkern
<b>Besatz:</b>	Mex. Fiber
<b>Qualität:</b>	1a
<b>Dichte:</b>	Standart
<b>Preise:</b>	Auf Anfrage
<b>Lieferung:</b>	Ab Werk exkl. Verpackung

Bei der Herstellung unserer Fiberzirkularbürsten achten wir auf hohe Qualität und verlassen uns auf das bewährte **4-fach-Sicherheitssystem**

- Der Fiber wird durch ein spezielles Verfahren um einen Draht gezogen - nicht nur eingelegt.
- Der Fiber wird direkt mit dem Draht vernäht.
- Der Fiber wird mit dem Bürstenkern mehrfach vernagelt.
- Der Fiber wird direkt mit dem Kern verleimt.

Aus dieser hochwertigen Verarbeitung resultiert eine Fiberrundbürste mit absolut dichtem Fiberbesatz und einer Spitzenstandzeit - **garantiert!**

### Haupteinsatzgebiet:

● Armaturenbearbeitung

● Automobilindustrie

● Baubeschläge

● Topfbearbeitung

● Besteckindustrie

● und andere